

# JOTUN MASKINSPARKEL



F01042 03.2003

Jotun Maskinsparkel er en middels gradert sparkel for bruk til maskinell påføring. Benyttes til sparkling av tak og veggflater innendørs. Den spesielle konsistensen kombinert med god fyllingsevne gjør Jotun Maskinsparkel godt egnet til sprøyting av gipsskjøter og helsparkling på de fleste underlag. Kan også benyttes som rullesparkel.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Vanntynnbar maskinsparkel for innendørs bruk
Farger.....	Lys grå
Litervekt.....	1,2 kg/liter
Tørrestoff i volum % .....	57
Kornstørrelse.....	Maks 0,2 mm
pH verdi.....	9,2

## BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	Helsparkling 1 mm tykkelse: 1 liter/m <sup>2</sup>
Påføringsmetode.....	Sprøyte, rull
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Underlag.....	Temp. min. + 5°C

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet

---

## BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

---

## DIVERSE:

Brekking.....	-
Emballasjestørrelser.....	15 liter plastspann eller 15 liters plastsekk
Anmerkning.....	Lagres tørt og frostfritt

---

## BRUKSANVISNING:

Underlaget må være rent, tørt og fast. Max. sjiktykkelse er 4 mm. Ved sliping av tørr sparkelmasse anbefales briller og støvmaske. Slipede flater bør avstøves og forlimes/grunnes før tapetsering.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

---