

Tekniske data

JOTUN HUSVASK



E010801 05.2009

Jotun Husvask er et effektivt rengjøringsmiddel basert på biologisk nedbrytbare råvarer. Jotun Husvask er et spesialvaskemiddel som anbefales til årlig rengjøring av hus utvendig, og egner seg som forvask ved fjerning av overflatesopp, før desinfisering med Jotun Sopp- og algedreper. Jotun Husvask er også utmerket til vanlig rengjøring i huset og industrien.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Syntetisk vaskemiddel.
Litervekt.....	1,07
pH verdi.....	Tynnet med vann: 10,5

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	1/1 liter ferdigblandet væske for ca. 15 m ²
Påføringsmetode.....	Ute: Vaske- eller hvitingskost, eller ved påføring med høytrykkssprøyte m/dosering eller trykksprøyte. Inne: Vaskekost, håndsprøyte.

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann
Blandingsforhold.....	Ute: Tynnes med vann i forhold 1:20 ved normal vask. Ved ekstra skitne flater anbefales 1:10 (1 alt. 2 liter til 10 liter vann) Inne: Tynnes med vann i forhold 1:50 ved innvendig vask.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
------------	---

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1liter og 5 liter plastemballasje
Anmerkning.....	Lagres frostfritt da emballasjen kan sprenge ved frysing. Jotun Husvask angriper ikke aluminium, stål, plast, glass e.l. når fortynning eller virketid er som overfor angitt. Evt. belegg på vinduer o.l.etter vask fjernes med fin stålull. Unngå å dusje vaskemiddel direkte på busker/planter. Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

BRUKSANVISNING:

ADVARSEL:

Bruk hansker for å unngå uttørking av huden. Unngå sprut i øynene. Bruk beskyttelsesbriller. I tilfelle sprut i øynene, skylles det grundig med mye rent vann.

BRUKSMÅTE:

Ute: Jotun Husvask tynnes med vann i forholdet 1:20 ved normal vask.

Ved ekstra skitne flater anbefales 1:10 (1 alt. 2 liter til 10 liter vann).

Påføres tørt underlag og skal virke i 3 - 5 minutter.

Unngå å la vaskemidlet tørke opp på vindusglasset da det kan være fare for skjolder.

SKYLL GRUNDIG med rent vann! Det kan spyles om forholdene tillater dette. Sterk tilsmussing kan kreve bearbeidelse under rengjøringen, eller gjenta behandlingen. På vertikale flater skal vaskemiddelet påføres nedenfra og oppover.

Underlag angrepet av svertesopp og/eller grønske deinfiseres med Jotun Sopp- og algedreper etter vask.

Inne: Jotun Husvask tynnes med vann i forholdet 1:50.

Aktuelle flater vaskes med klut, svamp. e.l. Dersom flaten skal males er det viktig med å ettervask med rent vann for å fjerne rester av vaskemidlet.

BRUK AV HØYTRYKKSVASKER PÅ UTVENDIG KLEDNING:

En høytrykksvasker vil kunne gjøre husvasken rask og enkel, men den må brukes riktig og med forsiktighet for å unngå fremtidige skader på treverket. I verste fall kan vannet trenge inn bak kledningen og inn i veggen og forårsake større skader som blæring/flaking og/eller råte.

I tillegg kan treverket bli oppfliset og ødelagt, og malingfilmen kan "blåses av" underlaget.

- Ikke bruk av høytrykksvasker ved tilfeller av oppsprukket kledning, store gliper mellom over- og underligger, dårlig utlufting bak kledningen, sprekker i murpussen eller andre byggtekniske svakheter.
- Avstanden til underlaget bør være minimum 30 cm, helst noe mer. Ved bruk av høytrykksvaskere med trykk over 70 bar **må** avstanden til veggen økes ytterligere, og viftevinkelen på vannstrålen bør også økes.
- Skarp stråle eller bruk av "turbodyser" vil kunne ødelegge kledningens overflate totalt, og bør derfor unngås.
- Unngå å spyle oppover kledningen og inn i gesimskasser, ventiler og lignende.
- Begynn vaskingen nedenfra på veggen, og hold strålen skrått nedover eller til siden slik av vannet renner av veggen. Husk at det er først og fremst vaskemiddelet og vannmengden som skal fjerne skitten, ikke trykket.
- Spyling av oljebeiset overflate utføres skånsomt

Produktnavn: Jotun Husvask

Dato: 11.12.08

Versjon 1

Ingredienser:

- • Vann
- • 2-(2-butoksyetoksy)etanol
- • Dinatriummetasilikat
- • Natriumkarbonat
- • Fettalkoholetoksilat
- • Alkylglukosid
- • Kokosamfodipropionat natriumsalt

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
