

# FARM 80



E030C11 03.2006

Farm 80 er en tetningsmasse for trebåter med middelsstore sprekker. Farm er tykflytende, elastisk og har meget god vedheft til treverket. Når treet sveller, krymper sprekke i båten, og Farm presses sammen og tetter effektivt mot inntrenging av vann.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Tetningsmasse på gummibasis
Farger.....	Mørkbrun
Litervekt.....	1,10
Flammepunkt i grader Celsius.....	35

## BRUKSDATA:

Påføringsmetode.....	Hard pensel eller sparkel
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Virketid.....	Min. 4 timer, avhengig av værtype
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit
Blandingsforhold.....	En-komponent

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
------------	---

## **BRUKSANVISNING:**

Farm 80 brukes til tetting av middelstore sprekker. Rengjør underlaget med Jotun White Spirit. Stryk Farm 80 (røres godt om først) på med en hard pensel eller sparkel, slik at den dekker hele overflaten og trenger godt inn i åpninger og sprekker. Farm 80 kan om nødvendig tynnes med Jotun White Spirit. La pastaen tørke. Gjenta behandlingen om nødvendig. Farm 80 overmales med Penguin Primer før påføring av bunnstoff. Ved bruk av lyst farget bunnstoff kan dette misfarges noe p.g.a. mulighet for gjennombløding av tjærestoffer.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---