

Tekniske data

LYNOL



E801038 10.2008

Lynol er et kraftig løsningsmiddel, spesielt beregnet på celluloselakker, syntetisk luft- og ovnstørrede emaljelakker, epoxymalinger m.fl.. Lynol er også et godt rense- og avfettingsmiddel for metaller, plastbåter av glassfiberarmert polyester, teak og andre "fete" treslag. Lynol renser pensler og annet malerverktøy effektivt.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Aromat- og esterbasert løsningsmiddel
Litervekt.....	0,87
Flammepunkt i grader Celsius.....	7

BRUKSDATA:

Påføringsmetode..... Lynol må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	A
Sverige.....	1
Danmark.....	I

DIVERSE:

Emballasjestørrelser..... 1/2, 1, 3 liter

BRUKSANVISNING:

MERKNADER:

Lynol kan forårsake oppkoking av oljebaserte malinger og lakker og andre ikke oppherdede malingsystemer. Lynol er meget brannfarlig og må ikke oppbevares under høy temperatur eller utsettes for åpen ild. Må ikke inhaleres da den kan gi hjerneskerader. Prøv om underlaget tåler Lynol før den benyttes.

NB!

Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere .

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
