

JOTAPLAST 03



F010130 07.2007

Jotaplast 03 er en matt, løsemiddelfri, PVA-kopolymer dispersjonsmaling for innvendig bruk. Benyttes som understrøk og toppstrøk på vegger av puss, betong, sandsparkel, bygningsplater, vev, papir m.m. Må ikke benyttes som grunning under tapet.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA-kopolymer dispersjonsmaling
Farger.....	Hvit. A-base for brekking over Jotun Multicolor Fargeblendesystem.
Glans.....	3 helmatt
Viskositet.....	180 cP, 110 K.U.
Litervekt.....	1,40
Tørrstoff i volum %	39

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	35 mikrometer - 55 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	90 mikrometer - 140 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	7-10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykkssprøyte
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	2 timer
Bruktørr, minimum.....	Ca. 24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann
	Rengjøring: Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10 % med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	3 og 10 liter
Anmerking.....	Underlagets og luftens temperatur må være min. +10° C. Må fraktes og oppbevares frostfritt. Innhold i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Sandsparkel, puss, betong, bygningsplater, glassfiberstrie, papir etc. rengjøres for støv o.l. og behandles deretter direkte med Jotaplast 03. Smittende tapeter og jutevev grunnes med Jotun Grunning for tapet før maling med Jotaplast 03. Gammel blank maling vaskes med Jotun Husvask og nedmattes før maling med Jotaplast 03. Bart jern og spikerhoder grunnes med Jotun Heftrunning Oljebasert.

BRUKSMÅTE:

Jotaplast 03 skal påføres fyldig og jevnt. Best resultat oppnåes med rull, men pensel og sprøyte er også egnet.

Må ikke benyttes som grunning under tapet.

Dersom arbeidene foregår direkte på gipsplater, og RH overstiger 60% bør man benytte Jotaproff.

MILJØMERKING:

Jotaplast 03 er godkjent av Miljømerking Norge, og tilfredstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

		<ul style="list-style-type: none">• Velegnet/Lämplig til/för innendørs/indendørs/inomhus bruk/brug• Begrenset/Lavt/Begränsat innhold/indhold/innehåll av/af farlige/farliga stoffer/ämnen.• Lavt/Lågt innhold/indhold/innehåll av/af løsemidler/oppløsningsmidler/lösningemedel. <p>Mer informasjon om hvorfor produktet er tildelt Blomsten, se: http://ec.europa.eu/ecolabel</p>
---	---	---

AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
