

LADY VEGG 25



E010170 11.2008

Lady Vegg 25 er en vanntynnet, løsemiddelfri akryl dispersjonsmaling for innendørs bruk i tørre rom.

Egenskaper: Lett å påføre, gir garantert dekk i to strøk og et perfekt sluttresultat.

Bruksområder: Lady Vegg 25 benyttes til vegger på underlag som bygningsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sandsparkel. Til vegger av trepanel, anbefales Lady Interiør Tre.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akryl dispersjonsmaling.
Farger.....	Hvit base, A, B, C, Gul base. Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge. Kjøpes Hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor.
Glans.....	25 halvblank
Viskositet.....	115 K.U., 160 cP
Litervekt.....	1,37 (Hvit base)
Tørrestoff i volum %	40

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	8 - 10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykkssprøyte.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	2 timer
Brukstørr, minimum.....	Full vedheft etter ca. 3 døgn. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann/Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

EU grenseverdii for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10 % med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	0,9 og 2,7 liter.
Anmerkning.....	Må fraktes og oppbevares frostfritt. Luftens og underlagets temperatur må være minimum +10 ° C. Nærmere om Jotuns Garanti - "dekk i to strøk". Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt. Garantiens innhold: Med garanti "dekk i to strøk" menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk. Evt. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget. Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID: Flatene skal være faste, rene og tørre.

FORBEHANDLING: Rengjør med Jotun Husvask. Skyll med vann. Bart jern og spikerhoder grunnes med Bengalack Metallgrunning (Arcanol).

GRUNNING: Tidligere malt: Gammel blank og halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves. **Tekstiltapeter** grunnes med Jotun Grunning for tapet.

Krittende, smittende og porøse underlag, som f.eks. puss og betong:

Bør børstes og grunnes med Jotun Grunning for tre og panel eller Sens Grunning Tre/Panel.

Flater misfarget av sot, nikotin e.l.: Grunnes med Jotun Grunning for sperring/isolering.

BRUKSMÅTE:

Lady Vegg 25 påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK: 2 strøk Lady Vegg 25

Lady Vegg 25 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



AVFALLSHÅNDTERING

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.
Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet,

forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.
Be om ytterligere informasjon.
