

# Tekniske data

## TROFÉ INTERIØR VEGG 10



05.2006

Trofé Interiør Vegg 10 er en vanntynnet, silkematt, akrylat interiørmaling. Benyttes som mellom- og toppstrøk på overmalbare bygningsplater og ulike typer tapeter.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akryl dispersjonsmaling
Farger.....	A-base, B-base
Glans.....	10

### BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	Ca. 7-10m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Rull og pensel.
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	2 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann/Jotun Penselrens og vann.

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.  
EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

### BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

### DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger.
Emballasjestørrelser.....	A-base, B-base i 2,7 liter ublandet.
Anmerkning.....	Rør godt om. Ulike produktionsnummer blandes før bruk. Underlaget og luftens temperatur må være minst +10 °C. Baser må brekkes over Jotun Multicolor.

## **BRUKSANVISNING:**

### **Forbehandling:**

Underlaget må være rent og tørt. Vask med Jotun Husvask. Gammel blank maling nedmattes med slipepapir.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---