

PENGUIN WAX



E030C10 05.2004

Penguin Wax er en førsteklasses, lett polérbar hårdvoks. Den gir en holdbar og blank overflate som beskytter underlaget mot oksydasjon og nedsmussing.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Hårdvoks
Farger.....	Hvit
Viskositet.....	Fast form
Litervekt.....	0,75
Tørrestoff i volum %	30
Flammepunkt i grader Celsius.....	65

BRUKSDATA:

Påføringsmetode.....	Myk klut eller polergarn.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit.
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	250 g (1/3 ltr.)
Anmerkning.....	Unngå å arbeide i direkte sol eller på varme flater.

BRUKSANVISNING:

BRUKSMÅTE:

1. Påfør voksen jevnt og fylldig med en ren klut eller polergarn.
2. La den tørke 5-10 min. til overflaten er jevnt grå. Tørker voksen for lenge kan den være vanskelig å polere ut.
....Påfør da et nytt strøk med voks.
3. Poler til høyglans med en ren myk klut eller polergarn eventuelt polérmaskin.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
