

Tekniske data

JOTUN PANELLAKK KLAR



E010305 12.2008

Jotun Panellakk klar er en vanntynnet, løsemiddelfri matt panellakk.

Egenskaper: Produktet gir som regel et tilnærmet transparent utseende, men på visse underlag kan Jotun Panellakk Klar gi et noe "sløret hvit" utseende. Kan blandes i utvalgte farger over Jotun Multicolor. Inneholder lysfilter som effektivt reduserer gulning. Beskytter treverket mot fett, vann og annet som kan gi skjemmende flekker/pletter. Luktsvak og tørker raskt/hurtigt.

Bruksområde: Innendørs på nytt og gammelt ubehandlet gulnet panel/treverk (furu/gran).

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Vanntynnet, løsemiddelfri matt panellakk.
Farger.....	Kan benyttes ublandet som klar og gir da et noe "sløret hvit" utseende. Jotun Panellakk Klar kan blandes over Jotun Multicolor i utvalgte farger
Glans.....	Matt
Viskositet.....	80 Ku
Litervekt.....	1,12
Tørrstoff i volum %	29

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	12-15 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Flat, fyldig pensel
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	30 min
Min. intervall for overmaling.....	1 time
Brukstørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse. timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: Jotun Penselrens og vann.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e: 130 g/l (2010)). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	På gulnet panel må Jotun Panellakk Klar brekkes. Kan benyttes ublandet som klar og gir da et noe "sløret hvit" utseende. Jotun Panellakk Klar kan blandes over Jotun Multicolor i utvalgte farger.
Emballasjestørrelser.....	0,9, 2,7 og 9 liter
Anmerking.....	Forskjellige gultoner i treverket vil påvirke slutfargen. Riktig farge fremkommer etter opptørring. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

For å unngå fiberreising bør underlaget først fuktes med vann.
Etter et par timers tork slipes panelet/treverket lett med fint slipepapir.
Gjør prøveoppstrøk for å se om fargen er den man ønsker.
Flere strøk gir en sterkere fargevirkning.
Gammelt ubehandlet treverk må rengjøres med Jotun Husvask og skylles med vann.

PÅFØRING:

Benytt en flat, fyldig pensel og vær nøyaktig for å unngå skjøter.
Påfør Jotun Panellakk på 2-3 panelbord i hele panelets lengde.
To strøk gir bedre beskyttelse mot gulning og gir sterkere fargevirkning.
Ved større arbeider bør verktøyet rengjøres med vann av og til under bruk, for å hindre at beisen tørker og kerner inne i penselen.

MILJØMERKING:

Jotun Panellakk Klar er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
