

LADY VEGG MATT



E 010190 05.2006

LADY VEGG MATT er en vanntynnet, løsemiddelfri, matt dispersjonsmaling for innendørs bruk. Den er lett å påføre, dekker godt, og gir en avdempet overflate som oppfattes meget matt i alle vinkler og farger.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA-kopolymer dispersjonsmaling.
Farger.....	Hvit og i A-B-C- og Gul base for brekking over Jotuns Multicolor fargeblandingssystem.
Glans.....	03 Matt
Viskositet.....	115 ku, 160cP
Litervekt.....	1.35 (hvit)
Tørrstoff i volum %	39

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	7-10 m ² /ltr
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykksprøyte
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca.1 timer
Min. intervall for overmaling.....	1-2 timer
Brukstørr, minimum.....	24 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Avviker ved endret temperatur, ventilasjon og filmtykkelse Tynner: Vann
Forhold under påføring.....	Rengjøring: Jotun Penselrens og vann Luftens og underlagets temperatur må være min. + 10°C

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Multicolor Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	1, 3 og 10 ltr
Anmerkning.....	Må fraktes og oppbevares frostfritt. Luftens og underlagets temperatur må være minimum +10°C. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

Underlaget må være rent og tørt før påføring av LADY VEGG MATT. Den kan benyttes som under- og toppstrøk på vegger og tak av bygningsplater, vev, overmalbare tapeter, smittfri puss, betong og sandsparklede flater m.m.

Matte malinger, spesielt i mørke farger, har en mer følsom overflate, og er derfor mer utsatt for riper og oppblanking ved vask eller gnidning. ved forsiktig vasking kan man ofte få bort flekker og riper.

AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
