

PENGUIN BÅTVASK



E030C13 01.2002

Penguin Båtvask er et effektivt vannbasert avfetting- og rengjøringsmiddel. Fjerner fettflekker, salt, skitt uten å matte overflaten. Biologisk nedbrytbar og helt fri for fosfater. Kan også benyttes i saltvann til vanlig rengjøring. Penguin Båtvask kan benyttes på alle typer båter- ut og innvendig, også malte og lakkerte flater. Kan også benyttes til vask av maskin og motorrom.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Alkalisk rengjøringsmiddel
Litervekt.....	1,07
pH i bruksløsning.....	Ca. 10

BRUKSDATA:

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann
-------------------------------	------

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1/1 liter
---------------------------	-----------

BRUKSANVISNING:

BRUKSMÅTE:

- Vanlig rengjøring: Bland Båtvask 1:50 - 1:100 med ferskvann og vask med børste eller svamp. Skyll godt med ferskvann.

- Grov-rengjøring: Bland Båtvask 1:20 med ferskvann og vask med børste eller svamp. Skyll godt med ferskvann.

- Rengjøring av motor. Påfør konsentrert Båtvask på flaten og la virke 5-10 min. Skyll med ferskvann. Dersom smussen sitter godt, bearbeid flaten med børste eller pensel.

- Rengjøring med høytrykk: Til vanlig rengjøring benyttes injektorpumpen. Dersom smusset sitter godt, påføres Båtvask for hånd og etterskylles med høytrykk.

OBS! Bruk beskyttelseshansker når båtvask benyttes i konsentrert form.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
