

Tekniske data

JOTUN IMPREGNERING MUR & STEIN



F010072 05.2010

JOTUN IMPREGNERING MUR & STEIN er en mineralsk basert, klar og ikke-filmdannende impregnering med særdeles god inntrengning. JOTUN IMPREGNERING MUR & STEIN forbinder seg kjemisk med det mineralske underlaget. Den benyttes som vann- og smussavvisende behandling på ubehandlet teglstein, puss, gassbetong (Ytong, Siporex), sugende naturstein etc., dvs. KUN mineralske sugende underlag. Egner seg ikke for gips. JOTUN IMPREGNERING MUR & STEIN hindrer vanninntrengning, samtidig som fuktigheten i underlaget slipper ut. Dermed reduseres frostsprengning, saltutslag og varmetap gjennom veggen. Den forenkler renholdet av flatene og misfarger ikke underlaget. JOTUN IMPREGNERING MUR & STEIN kan overmales med JOTUN MUR GRUNNING VANNTYNNET, JOTUN MUR AKRYL MALING.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Impregnering på oligomer-siloxan basis.
Farger.....	Klar, fargeløs.
Glans.....	Usynlig
Viskositet.....	11 sek. DIN-Cup 4
Litervekt.....	0,80
Tørrstoff i volum %	5,1
Flammepunkt i grader Celsius.....	35

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	Tegl: 0,5-2 m ² /liter Puss: 1-2 m ² /liter Gassbetong 0,5-2 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Grov naturfiberpensel eller sprøyte (lavtrykk)
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	4 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	JOTUN WHITE SPIRIT/JOTUN WHITE SPIRIT, såpe og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.
YL-gr. 4.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... B

DIVERSE:

Emballasjestørrelser..... 3 og 10 liter

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Flatene som skal behandles, må være faste, rene og tørre. Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN KRAFTVASK - vinduer bør tildekkes.

For behandling av teglstein er det viktig å påse at fuger er sprekkfrie før impregnering.

NB! Må ikke påføres flater som tidligere er behandlet med organisk maling. Underlaget må være mineralisk og sugende.

BRUKSMÅTE:

JOTUN IMPREGNERING MUR & STEIN er ferdig til bruk. Vinduer bør tildekkes. Påføres med grov naturfiberpensel eller lavtrykkssprøyte i en arbeidsoperasjon inntil god metting av flaten. Da produktet er fargeløst, anbefales påføringen oppdelt i mindre felt for å unngå "helligdager". Kan anvendes ved temperatur ned til -10°C.

Start påføringen nedenfra og opp.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
