

PENGUIN EASYWAX



01.2007

Penguin EasyWax er en førsteklasses, lett polérbar flytende voks. Den gir en holdbar og blank overflate som beskytter i mange måneder mot regn, oksydasjon, nedsmussing, olje og bensin uten at overflaten blir matt. Inneholder høykvalitets wax- og teflonblanding.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Flytende wax
Farger.....	Gråhvit
Glans.....	Væske
Litervekt.....	0,76
Flammepunkt i grader Celsius.....	26

BRUKSDATA:

Påføringsmetode.....	Myk klut eller polèrpapir
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit
Blandingsforhold.....	En-komponent

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
------------	---

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	0,5 liter
Anmerkning.....	Unngå å arbeide i direkte sol eller på varme flater.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Vask først båten med vann tilsatt Penguin Båtvask, tørk av overflaten med pusseskinn. Om båten er helt ny eller omlakkert de siste 3 månedene så behøver man ikke å rense overflaten. Ved matt og oksydert overflate må man rense med Penguin Rubbing eller Penguin Polish etter behov. Gjør man ikke dette kan overflaten bli skjoldete.

BRUKSMÅTE:

1. Ryst flasken godt før bruk
2. Stryk ut waxen i et tynt, jevnt lag med en ren myk klut eller polèrpapir.
3. La waxen tørke til den blir matt.
4. Polèr til høyglans med en ren myk klut, polèrpapir eller en ren og myk microfiberklut.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold

produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.
Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.
Be om ytterligere informasjon.
