

# Tekniske data

## LADY TAK 02



11.2008

Lady Tak 02 er en vanntynnet, løsemiddelfri, matt dispersjonsmaling.

Egenskaper: Lett å påføre, gir garantert dekk i to strøk og gir et perfekt, skjoldfritt sluttresultat.

Bruksområde: Under- og dekkstrøk i slette tak, som f.eks. av bygningsplater, puss, betong, vev og sandsparkel. Til paneltak anbefales Lady Interiør Tre.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA kopolymer dispersjonsmaling
Farger.....	Hvit base. Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge. Kjøpes Hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Utvalgte fargeresepter bør blandes over Jotun Multicolor.
Glans.....	02 matt
Viskositet.....	115 K.U, 160 cP
Litervekt.....	1,33
Tørrstoff i volum % .....	33

### BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	8 - 10 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykksprøyte
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	2 timer
Brukstørr, minimum.....	Avvikler ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: Jotun Penselrens og vann

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

### DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 1% med Jotun Multicolor brekkfarge
Emballasjestørrelser.....	0,9, 2,7 og 9 liter
Anmerkning.....	Røres godt om. Underlaget og luftens temperatur må være minimum +10 °C. Må fraktes og lagres frostfritt. Innhold i spann med forskjellige produksjonsnummer bør blandes før bruk.
	Dekkgaranti:

Nærmere om Jotun Garanti - "dekk i to strøk"  
Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt.  
Garantiens innhold: Med garanti "dekk i to strøk" menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk. Evt. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget .  
Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

---

## BRUKSANVISNING:

**FORARBEID:** Flatene skal være faste, rene og tørre.

**FORBEHANDLING:** Rengjør med Jotun Husvask. Skyll med vann.

**GRUNNING: Tidligere malt:** Gammel blank og halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves. Bortjern og spikerhoder grunnes med Bengalack Metallgrunning (Arcanol).

**Krittende, smittende og porøse underlag:**

Bør børstes og grunnes med Jotun Grunning for tre og panel eller Sens Grunning Tre/Panel.

**Tak misfarget av sot, nikotin e.l.:**

Grunnes med Jotun Grunning for sperring/isolering

**BRUKSMÅTE:** Lady Tak 02 påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

**MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK:** 2 strøk Lady Tak 02

### MILJØMERKING:

Lady Tak 02 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



**AVFALLSHÅNDTERING:** Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---