

# PENGUIN RUBBING



E030C08 06.2003

Penguin Rubbing er en finpolerende flytende båtrubbing uten silikon. Tar lett bort all smuss og fjerner oksydert overflate uten å skade gelcoaten. Flaten blir blankere jo mer man rubber. Påfør alltid et beskyttende lag Penguin Wax på en rubbet flate. Til rengjøring og polering av skitne og oksyderte gelcoatoverflater.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Flytende vannbasert polermiddel.
Farger.....	Beige
Viskositet.....	Kremaktig konsistens
Litervekt.....	1,25e
Tørrstoff i volum % .....	33

## BRUKSDATA:

Påføringsmetode.....	Polergarn eller klut
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1/2 liter kanne
Anmerkning.....	Tåler ikke frost. Må fraktes og lagres frostfritt.

## **BRUKSANVISNING:**

### **BRUKSMÅTE:**

Vask først bort løs skitt med Penguin Båtvask, etterskyl med ferskvann, og påfør deretter Penguin Rubbing fylldig med en myk fuktet klut. Behandle ikke mer enn ca. 0,5m<sup>2</sup> av gangen. Gni deretter med en ren fille- eller maskinpolér - til all smuss og iksydasjon er borte og overflaten nesten tørr. Sluttpolér med en ren myk klut eller polérgarn til full glans. Overflaten er nå helt ren og fri for fett. Den nypolerte overflaten må beskyttes med Penguin Wax eller Penguin Shiny.

**OBS! RISTES FØR BRUK.**

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---