

# FARM 100



E030C02 03.2006

Farm 100 er en tykk tetningsmasse, beregnet for tetting av alle større sprekker, også de som ser "umulige" ut. Farm 100 er elastisk og har meget god vedheft til treverket. Når treet sveller, krymper sprekken i båten og Farm presses sammen og tetter effektivt mot inntrengning av vann.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Tykk tetningsmasse med høy elastisitet
Farger.....	Sort
Litervekt.....	1,20
Flammepunkt i grader Celsius.....	35

## BRUKSDATA:

Påføringsmetode.....	Sparkel
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Virketid.....	Min. 4 timer avhengig av værtype
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit
Blandingsforhold.....	En-komponent

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

## **BRANNFAREKLASSE:**

Norge..... B

---

## **BRUKSANVISNING:**

Farm 100 brukes til tetting av store sprekker. Reparasjonsstedet skrapes rent for gammel maling o.l. og rengjøres med Jotun white Spirit. Farm 100 arbeides inn i sprekke med en sparkel til åpningene er fylt. Må ikke tynnes ut. Ved behov kan Farm 100 varmes opp til den får en smidigere konsistens. La massen tørke. Farm 100 overmales med Penguin Primer før påføring av bunnstoff. Ved bruk av lyst farget bunnstoff kan dette misfarges noe p.g.a. mulighet for gjennomblødning av tjærestoffer.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---