

Tekniske data

JOTUN PANELLAKK HVIT



E010307 05.2010

JOTUN PANELLAKK HVIT er en vanntynnet, løsemiddelfri matt panellakk.

Egenskaper: Gir treverket et matt, hvitkalket utseende. Inneholder lysfilter som effektivt reduserer gulning. Beskytter treverket mot fett, vann og annet som kan gi skjemmende flekker. Luktsvak og tørker raskt.

Bruksområde: Innendørs på nytt eller gammelt ubehandlet gulnet panel/treverk (furu/gran).

Spesielt egnet for behandling av gulnet panel.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Vanntynnet, løsemiddelfri matt panellakk.
Farger.....	Hvit
Glans.....	Matt
Viskositet.....	80 Ku
Litervekt.....	1,05
Tørrstoff i volum %	24

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	12 - 15 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Flat, fyldig pensel
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	30 min
Min. intervall for overmaling.....	1 time
Bruktørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: JOTUN PENSELRENS og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks/max 1 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Skal ikke brekkes
Emballasjestørrelser.....	1 og 3 liter
Anmerking.....	Forskjellige gultoner i panelet vil påvirke slutfargen. Riktig farge fremkommer etter opptørking. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk. Underlaget og luftens temperatur må ved påføring være over +10° C. Produktet tåler ikke frost.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

For å unngå fiberreising bør underlaget først fuktes med vann.

Etter et par timers tork slipes panelet/treverket lett med fint slipepapir.

Gjør prøveoppstrøk for å se om fargen er den man ønsker.

Flere strøk gir en sterkere fargevirkning.

Gammelt ubehandlet treverk rengjøres med JOTUN HUSVASK og skylles med vann.

PÅFØRING:

Benytt en flat, fyldig pensel og vær nøyaktig for å unngå skjøter.

Påfør JOTUN PANELLAKK på 2-3 panelbord i hele panelets lengde.

To strøk gir bedre beskyttelse mot gulning og gir sterkere fargevirkning.

Ved større arbeider bør verktøyet rengjøres med vann av og til under bruk for å hindre at beisen tørker og kerner inne i penselen.

MILJØMERKING:

JOTUN PANELLAKK HVIT er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.