

JOTUN GRUNNING FOR SPERRING/ISOLERING



12.2008

JOTUN GRUNNING FOR SPERRING/ISOLERING, er en vanntynnet, sperrende og isolerende grunning basert på modifisert epoksyharpiks til innvendig bruk. Produktet sperrer gjennomslag av misfarging fra gulnet panel, sot, nikotin, tusj og andre vann- og oljeløste fargestoffer. Gode heftegenskaper. Bruksområde: Alle underlag egnet for maling hvor det er behov for sperring mot gulning/misfarging.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Vanntynnet modifisert epoksyharpiks
Farger.....	Hvit
Glans.....	Matt

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	8-10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller sprøyte
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	12 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/g): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Kan ikke brekkes
Emballasjestørrelser.....	1, 3 og 10 liter
Anmerkning.....	Oppbevares frostfritt. Lett å påføre. Tørker raskt. Hefter godt til vanskelige underlag som fliser, plast, metall i tørre rom. Luft godt i forbindelse med malerarbeidet.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte eller smittende flater vaskes med Jotun Husvask. Porøse, sugende underlag må børstes før grunningen kan utføres.

BRUKSMÅTE:

JOTUN GRUNNING FOR SPERRING/ISOLERING er ferdig til bruk. Underlag som ikke er rene vaskes med Jotun Husvask. Porøse, sugende underlag børstes før grunning. Påfør Jotun Grunning for sperring/isolering. Gjennomslag fra underlaget kan misfarge den våte malingfilmen, men fikseres ved tørk og blør ikke igjennom neste strøk. Gulnet treverk skal vaskes med Jotun Husvask, kvister behandles med Jotun Kvistlakk vanntynnet, deretter 2 strøk Jotun Grunning for sperring/isolering. Tørkes minimum 12 timer mellom hvert strøk.

JOTUN GRUNNING FOR SPERRING/ISOLERING kan overmales med alle Jotun interiørmalinger.

MILJØMERKING:

Jotun Grunning for sperring/isolering er godkjent av Miljømerking Norge, og tilfredstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
