

Tekniske data

JOTUN VÅTROMSTAPET



E04026 12.2008

Jotun Våtromstapet er en impregnert spesial nonwoven tapet til bruk i Jotuns våtromssystem. Systemet gir en fin overflate, og kan benyttes i våtsoner i kombinasjon med øvrige produkter i systemet iflg. monteringsanvisning (se nedenfor).

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Impregnert spesial nonwoven tapet, våtstyrkebehandlet
Farger.....	Hvit
Glans.....	-
Viskositet.....	-

BRUKSDATA:

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Overmaling/Sliping.....	Grunnes med Jotun Grunning/Lim for våtrom. Deretter påføres 2 strøk Lady Våtrom 20/Jotaproff Våtrom 20.
-------------------------	--

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
------------	---

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	35 meter på rullen
---------------------------	--------------------

BRUKSANVISNING:

Gammel, løstsittende maling og tapet fjernes. Blanke flater rengjøres og nedmattes med Pingo Kraftvask. Hvis nødvendig mattslipes flaten med vannfast slipepapir. Skjøter, sprekker og andre ujevnheter sparkles med Jotun Våtromsparkel. Sugende underlag prepareres/forlimes med Jotun Grunning/Lim for våtrom tynnet med vann i forholdet 2:1. La tørke i min. 4 timer avhengig av temp./fuktighetsforhold. Påfør Jotun Grunning/Lim for våtrom, 4-5 m² pr. liter. Benytt langhåret malerrull. Monter Jotun Våtromtapet. Tapetlengdene monteres kant i kant på flatene og med 1 cm overlapp i inngående hjørner. Monter maks. 2 lenker ad gangen. Det er viktig at alle blærer som måtte oppstå slettes ut. Dette oppnås best med en stiv plastsparkel som er avrundet i kantene med slipepapir. Påfør Jotun Grunning/Lim for våtrom som grunning. Kan hvis ønskelig påføres umiddelbart "vått i vått". La tørke i min. 8 timer, da grunningen danner en svært tett film, hvor det er viktig å få ut all fukt. Påfør 2 strøk

Lady Våtrom 20/Jotaproff Våtrom 20 som toppstrøk.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
