

PENGUIN PRIMER SPRAY



E030a13 12.2004

Penguin Primer Spray er en hurtigtørrende modifisert vinylprimer som er velegnet til bruk på hekkaggregater, seilbåtdrev og andre lettmetallkomponenter under vannlinjen. Gir ypperlig heft til såvel underlag som de påfølgende strøk med Penguin Drev Spray.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Modifisert vinylprimer
Farger.....	Sølvgrå
Glans.....	Matt
Tørrstoff i volum %	38

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	38 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	100 mikrometer
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	2 timer
Min. intervall for overmaling.....	3 timer
Brukstørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun Tynner nr. 7 (Xylen)

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
Sverige.....	-
Danmark.....	-

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	400 ml sprayboks
Anmerkning.....	BOKSEN RISTES I MINIMUM 2 MINUTTER FØR BRUK.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være helt rent og tørt. Ubehandlet metall påføres 2 strøk Penguin Primer Spray, tidligere behandlet metall påføres 1 strøk Penguin Primer Spray før Penguin Drev Spray påføres.

BRUKSMÅTE:

Dekk til nærliggende områder som ikke skal behandles. Hold sprayboksen ca. 15-25 cm. fra overflaten. Påfør ubehandlet metall Penguin Primer Spray i 2 strøk med ca. 30 minutters tørk mellom strøkene. Snu boksen opp/ ned og spray tom etter bruk.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
