

Tekniske data

JOTUN KRAFTVASK



E010802 05.2009

Jotun Kraftvask er et kraftig vaskemiddel basert på alkalier og andre biologisk nedbrytbare råvarer.

Egenskaper: Jotun Kraftvask fjerner effektivt fett, olje, sot, nikotin, smuss, svertesopp o.l., og matterer svakt olje- og alkydmalte flater (f.eks. husvegger utvendig).

Bruksområde: Jotun Kraftvask er et kraftigvirkende vaskemiddel for meget skitne flater eller flater som skal males om. Produktet løser smuss som ikke lar seg fjerne med milde vaskemidler.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Syntetisk, alkalisk vaskemiddel
Litervekt.....	1,08
pH i bruksløsning.....	Tynnet 1:20 med vann: 12,5

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	1/1 liter ferdigblandet væske for ca. 15 m ²
Påføringsmetode.....	Vaske- eller hvitingskost, eller ved påføring med høytrykkssprøyte m/dosering eller trykksprøyte

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann
Blandingsforhold.....	Fortynnes med vann i forholdet 1:20

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1liter og 5 liter plastemballasje
Anmerkning.....	Lagres frostfritt da emballasjen kan sprenges ved frysing. Jotun Kraftvask etser aluminium svakt. Vaskevann som tørker opp på glass etser dette. Vinduer bør holdes våte hele tiden og evt. søl skylles godt og tørres straks. Løser tjæreholdige produkter som takpapp, shingel o.l. Kan misfarge enkelte edeltresorter som eik, o.l. Unngå å dusje vaskemiddel direkte på busker/planter. Eventuelt søl skylles bort med rent vann. Unngå å behandle for store flater om gangen og unngå å arbeide i direkte sol.

BRUKSANVISNING:

ADVARSEL:

Inneholder Na-metasilikat og lut (Kaliumhydroksyd). Etsende væske. Må ikke svelges. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Bruk hansker for å unngå uttørring av huden. Bruk beskyttelsesbriller. Unngå sprut i øynene da midlet inneholder lut. I tilfelle sprut i øyne, skylles straks grundig med store mengder rent vann. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.

BRUKSMÅTE:

Jotun Kraftvask tynnes med vann i forhold fra 1:20 (1 liter til 20 liter vann) Påføres tørt underlag og skal virke i 3 - 5 minutter. Unngå å la vaskemidlet tørke opp på vindusglasset da det kan være fare for skjolder. Jotun Kraftvask er et sterkt vaskemiddel som kan forårsake skjolder eller etsing på vindusglass og aluminiumsdeltaljer. For å unngå dette er det viktig at du spyles godt med hageslangen før vaskemiddelet får tid til å tørke inn.

SKYLL GRUNDIG! Det kan spyles om forholdene tillater dette. Sterk tilsmussing kan kreve bearbeidelse under rengjøringen eller gjenta behandlingen. På stående flater skal påføres nedenfra og oppover. Skyll deretter godt nedenfra og oppover.

Underlag angrepet av svertesopp og/eller grønske deinfiseres med Jotun Sopp- og algedreper etter vask.

BRUK AV HØYTRYKKSIVASKER PÅ UTVENDIG KLEDNING:

En høytrykksivasker vil kunne gjøre husvasken rask og enkel, men den må brukes riktig og med forsiktighet for å unngå fremtidige skader på treverket. I verste fall kan vannet trenge inn bak kledningen og inn i veggen og forårsake større skader som blæring/flaking og/eller råte.

I tillegg kan treverket bli oppfliset og ødelagt, og malingfilmen kan "blåses av" underlaget.

- Ikke bruk av høytrykksivasker ved tilfeller av oppsprukket kledning, store gliper mellom over- og underligger, dårlig utlufting bak kledningen, sprekker i murpussen eller andre byggtekniske svakheter.
- Avstanden til underlaget bør være minimum 30 cm, helst noe mer. Ved bruk av høytrykksivaskere med trykk over 70 bar **må** avstanden til veggen økes ytterligere, og viftevinkelen på vannstrålen bør også økes.
- Skarp stråle eller bruk av "turbodyser" vil kunne ødelegge kledningens overflate totalt, og bør derfor unngås.
- Unngå å spyle oppover kledningen og inn i gesimskasser, ventiler og lignende.
- Begynn vaskingen nedenfra på veggen, og hold strålen skrått nedover eller til siden slik av vannet renner av veggen. Husk at det er først og fremst vaskemiddelet og vannmengden som skal fjerne skitten, ikke trykket.
- Spyling av oljebeiset overflate utføres skånsomt

INGREDIENSLISTE:

Produktnavn: Jotun Kraftvask

Dato: 11.12.08

Versjon 1

Ingredienser:

- • Vann
- • Kaliumhydroksid
- • Dinatriummetasilikat
- • Fettalkoholetoksilat
- • Kvantært C12-C14 alkylaminetoksilat, klorid
- • Alanin, N, N-bis(karboksymetyl)-, trinatriumsalt i vann
- • 2-(2-butoksyetoksy)etanol

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
