



Andre produkter i Benar-serien



Benar UVR

Benar UVR har en svak gyldenbrun egenfarge som forsterker løden i eksotiske tresorter. Den beholder sin elastisitet gjennom lengre tid og gir derfor en førsteklasses og holdbar film. Benar UVR er en spesialbehandling for teak og andre eksotiske tresorter. Inneholder filmkonserverende midler mot svartesopp.



Benar Blank

Benar Blank gir en blank og værbestandig film. Den beholder sin elastisitet gjennom lengre tid og gir derfor en førsteklasses og holdbar beskyttelse for alle tresorter, og er spesielt egnet til eksotiske treslag. Benar Blank kan benyttes ute og inne.



Benar Matt

Benar Matt gir en halvmatt, beskyttende film. Benyttes som siste-strøk over min. 3 strøk Benar UVR eller Benar Blank, der et mattere utseende er ønskelig. Benar Matt kan benyttes ute og inne.

Forhandlerfelt

Jotun AS P.b. 2021, NO - 3248 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no



www.jotun.no
idéer, råd og tips

FUNKSJON, KVALITET OG INSPIRASJON!

Jotun er Skandinavias ledende produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre merkevarer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Det gir trygghet både med tanke på resultat og holdbarhet.



ute

Benar Edeltreolje

TIL OPPFRISKNING OG VEDLIKEHOLD AV EDELTRÉ



98NT00004 15.000 2008 www.plenum.no

Benar Edeltreolje - til oppfriskning og vedlikehold av edeltre.

Flott utseende og god beskyttelse

Benar Edeltreolje gir et oljet utseende og har en gyldenbrun egenfarge som forsterker løden i eksotiske tresorter. Benar Edeltreolje har god inntrengning og er derfor en førsteklasses beskyttelse av edeltre som teak, mahogny og nyatoh. Oljen inneholder pigmenter og UV-filter som beskytter treverket mot misfarging og gråning forårsaket av sollyset. Produktet inneholder filmkonserverende midler mot svertesopp.

Øg slik gjør du det...



Nytt treverk (rent og tørt)

1 Forbehandling

Vask først med Lynol og slip lett.

2 Toppstørk

Påfør Benar Edeltreolje i 2-3 strøk vått-i-vått (andre strøk påføres før det første er tørt). Treverket skal mettes. Evt. overskytende olje som ikke trekker inn i treverket skal tørkes bort. Behandlingen bør gjentas i løpet av sommeren.



Værslitt og tidligere behandlet treverk:



1 Forbehandling

Fukt underlaget godt med kaldt vann. Rens møblene med Jotun Terrasserens og la virke i 15-20 min. Skrub og skyl godt av med rent vann. Ikke bruk høytrykksvasker.



2 Bleker

Påfør Jotun Terrasse-bleker på fuktig treverk etter bruk av Jotun Terrasserens. Skyll av med vann etter ca 30 min. Ikke bruk høytrykksvasker.

3 Toppstørk

Slipes lett. Deretter påføres Benar Edeltreolje i 2-3 strøk vått-i-vått (andre strøk påføres før det første er tørt). Treverket skal mettes. Evt. overskytende olje som ikke trekker inn i treverket skal tørkes bort. Behandlingen bør gjentas i løpet av sommeren.



Anbefalt behandling for et oljet utseende:

Underlaget må være helt tørt og fritt for såperester, voks og lignende. Benar Edeltreolje påføres med pensel, eventuelt lofri fille. På grunn av fare for selvantennelse må brukte filler legges i vann eller brennes straks.

Bruk riktig malerverktøy

Kvalitetsverktøy er halve jobben. Bruk Jordan Perfect til Benar. Den avanserte bustblandingen sikrer høyt opptak og en jevn fordeling av oljen.

